



U-OPzS Blei Säure Batterie-Zellen aus europäischer Herstellung
Nennspannung 2V (Elektrolyt-Dichte 1,24kg/l bei 20°C)
www.u-power-batterien.de

Model	Kapazität @ Entladezeit (C)		Pole	Gewicht kg (gefüllt)	Maße in mm		
	10h	100h			L	B	H
5 U-OPzS 442	422	575	2	29	198	119	472
4 U-OPzS 500	500	650	2	35,2	198	101	720
5 U-OPzS 625	625	812	2	43,2	198	119	720
8 U-OPzS 1000	1000	1300	2	72,5	198	191	720

<p>Lebensdauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 Jahre bei 20°C <p>Befüllungsintervall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehr als 1 Jahr bei 20°C <p>IEC 896-1 Zyklen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1200 <p>Selbstentladung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. 3% pro Monat <p>Arbeits -Temperaturbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -20°C bis 55°C Empfohlen 10°C bis 30°C <p>Voraussetzungen zur Ventilation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 50272-2 	<p>Lebensdauer@ Entladetiefe</p>
<p>Test Normen IEC 896-1, EN 60896-1, EN61427</p>	

X	OPzS	XXX
Anzahl positiver Platten	Ortsfeste Panzerplatten Standart	Nennkapazität in Ah

www.u-power-batterien.de Tel.: 05327 869 4532 info@u-power-batterien.de